

Ausschreibungstext Schwabengitter 2000

Position 1

Lieferrn von Kunststoffrasengittern, Typ: *Schwabengitter 2000*, aus elastischem Hochdruck Polyethylen (100 % Recycling Material), mit integrierten **Dehnfugen alle 50cm in Längs- und Querrichtung**, Wandstärke mindestens 4 mm, Schnellverschluss von oben steckbar, belastbar bis 150t/m², viereckige Kammern vollflächig nach unten offen zur besseren Durchwurzelung, UV-beständig, Oberfläche rutschhemmend genoppt, frei Bau
Herstellergarantie für Material: 10 Jahre

Farbe: schwarz

Wandstärke: 4 mm

Stegauflage Unterseite: 12 mm

Format: 50 x 50 x 5 cm, werkseitig vorgesteckt in 100 x 100 x 5 cm Einheiten

Gewicht pro m²: ca. 9 kg

Liefernachweis:

Schwab Rollrasen GmbH

Am Anger 7

85309 Pörnbach

Tel. +49 (0) 84 46 / 928 78-0

Fax: +49 (0) 84 46 / 928 78-25

www.schwab-rollrasen.de

Position 2

*** Eventualposition ***

(Es wird dringend empfohlen Schwabengitter ohne Ausgleichsschicht direkt auf die Tragschicht zu verlegen)
Verlegebett mit 20 % Oberboden und 80 % Splitt 0/5 erstellen, ca. 2–3 cm stark auf vorhandenen Unterbau aufbringen, höhengerecht abziehen und abwalzen.

Position 3

Schwabengitter 2000 verlegen

Position 4

Bedarfsposition

Markierungskappen, Farbe: weiß, Maße: 6,5 x 6,5 x 4,5 cm, einreihig (zweireihig) in rechtwinkliger Anordnung linear in jede (2., 3., 4., 5.) Kammer stecken. Bedarf pro Meter bei Maximalbestückung (einreihig): 12 Stück

Position 5

Einschneiden der Rasengitter an Anschlussstellen mit Astschere, Winkelschleifer, Kreissäge o.ä.

Position 6

Verfüllen der Rasengitter maschinell oder per Hand bis 2cm unter Oberkante Rasengitter mit zwangsgemischtem Eigen- oder Fertigs substrat. Endgültige Zusammensetzung nach Bodengutachten oder Angabe vor Ort

Pro m²: 30 % Sand 0/4
 70 % Oberboden, gesiebt
 100 g N/P/K Dünger Schwab Rollrasendünger oder gleichwertig

Position 7

Alternativ:

*** bei Feuerwehruzufahrten, die nur im Brandfall genutzt werden ***

wie Pos. 6, jedoch Verfüllung bis Oberkante Gitter

Position 8

Alternativ:

Verfüllen wie vor, jedoch mit Splitt 2/5 für nicht begrünte, belastete Flächen. Verfüllung bis Oberkante Gitter.

Position 9

Abrütteln der Fläche mit Rüttelplatte oder Vibrationswalze.

Position 10

Ansaat der Fläche mit spezieller Rasengittermischung (30g/m²):

10 %	Lolium perenne
15 %	Festuca rubra rubra
10 %	Festuca rubra com.
15 %	Festuca trachyphylla
15 %	Festuca arundinacea
20 %	Poa pratensis
3 %	Agrostis stolonifera
4 %	Agrostis capillaris
3 %	Poa annua
1,8 %	Achillea millefolium
0,05 %	Bellis perennis
0,05 %	Thymus serpyllum
0,1 %	Prunella vulgaris

Grunddüngung mit 100g/qm Schwab Rollrasendünger oder gleichwertig.

Liefernachweis für Samen und Dünger:

Schwab Rollrasen GmbH

Am Anger 7

85309 Pörnbach

Tel. +49 (0) 84 46 / 928 78-0

Fax: +49 (0) 84 46 / 928 78-25

www.schwab-rollrasen.de

Unterbauempfehlung:

PKW-Belastung:

–30 cm verdichtetes Kies- oder Schottergemisch 0/32–0/45 mm, für besseres Pflanzenwachstum empfehlen wir ungewaschenen Kies

Bei LKW-Flächen:

40–50 cm verdichtetes Kies- oder Schottergemisch 0/32–0/45 mm, für besseres Pflanzenwachstum empfehlen wir ungewaschenen Kies